

成都市第五人民医院2024年度通用类设备设施
市场调研01挂网公告

使用科室	申请项目名称	国产或进口	功能且不限于以下：	使用位置	备注
总务部	工业烘干机	国产	1. 烘干量≥100kg 2. 电机风机功率≥3.7w 3. 电压：380v 4. 转速≥27r/min 5. 蒸汽压力：4-6公斤 6. 每缸耗汽≤100公斤 7. 噪音：≤70分贝 8. 重量≤1000kg 9. 外形（长宽高）：1860x1600x2400mm±50mm 10. 烘干机内胆采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作。 11. 采用变频电机，电脑板控制，自动烘干。 12. 蒸汽加热机型 13. 电加热采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损失织物，自动定时，自动开、停，具有容量大，噪音低，升温快，效率高。处理后衣物蓬松、柔软。 14. 适用于宾馆、酒店、医院、学校、工厂、专业洗涤厂等用途。	洗浆房	
总务部	工业洗衣机	国产	1. 洗涤量≥100kg； 2. 电机功率≥11w； 3. 电压：380v； 4. 低速≥31r/min； 5. 中速≥310r/min； 6. 高速≥680r/min； 7. 冷进水管≥40管； 8. 蒸汽管≥25管； 9. 排水管≥110管； 10. 蒸汽压力：4-6公斤； 11. 每缸耗汽≤50公斤； 12. 每缸耗水≤2000公斤； 13. 噪音≤70分贝； 14. 重量≤3000kg； 15. 外形（长宽高）：1950x1800x1980mm±50mm； 16. 洗脱机内胆、外壳均采用304不锈钢，内胆≥4mm厚； 17. 具有液晶显示，中文电脑进行控制； 18. 采用变频调速控制，耗能低，运转平稳； 19. 采用全悬浮超低避震结构，并配置阻尼缓冲系统，无需打基础； 20. 具有多项显示、报警、自动检测等功能，保证安全工作； 21. 适用于宾馆、酒店、医院、学校、工厂、专业洗涤厂等用途。	洗浆房	

